


Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt Väggmonterad CZ med inbyggd Wi-Fi-kontroll.

CZ superkompakt med inbyggd Wi-Fi-kontroll är idealisk för mindre byggnader som garage, sommarhus eller trädgårdshus. Den är bara 779 mm bred - perfekt för smala installationsutrymmen eller ovanför dörren.

- Kompakt design med en bredd på endast 779 mm
- Filter för dammuppsamling
- Super tyst! Endast 20 dB(A)
- Ventiler för att styra luftdragets riktning
- Hög energibesparing
- Uppvärmning möjlig vid -25°C
- Sommarhus
- Inbyggd Wi-Fi för smart styrning
- Kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa



AC-snabbväxlingsläge

Med bara några få klick kan du hitta en luftkonditioneringslösning för upp till fem rum!

[PROVA SNABBVÄXLINGEN FÖR LUFTKONDITIONERING I HUSHÅLLET](#)



Ny röststyrning

Kontroll utan gränser och få handsfree-hjälp för att fullt ut få tillgång till funktionerna i dina värmepumpar.

[LÄS MER](#)

Panasonic Comfort Cloud App. Ta kontroll över din komfort

[TA REDA PÅ MER](#)





Smart komfort i hemmet. Avancerad värmepumpsteknik
Klimatanläggningar designade för ett behagligt inomhusklimat

[JÄMFÄR LÖSNINGAR](#)

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32		ENFAS	
		3.40 kW	4.00 kW
Maximal kapacitet	kW	5,30 kW	6,70 kW
Referens		CS-CZ25ZKE + CU-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE + CU-CZ35ZKE
Värme kapacitet (nominell)	kW	3,40	4,00
Värme kapacitet (min)	kW	0,85	0,85
Värme kapacitet (max)	kW	5,30	6,70
COP (1)	W/W	4,66	4,12
Värme kapacitet vid -7 °C (2)	kW	3,40	4,05
COP vid -7 °C (1)	W/W	2,56	2,25
Värme kapacitet vid -15 °C (2)	kW	2,80	3,60
COP vid -15 °C (1)	W/W	2,33	2,28
Värme kapacitet vid -20 °C (2)	kW	2,20	3,00
COP vid -20 °C (1)	W/W	2,00	1,94
Värme kapacitet vid -25 °C (2)	kW	1,60	2,40
COP vid -25 °C (1)	W/W	1,63	1,80
SCOP (3)		4,30 A+	4,30 A+
Pdesign vid -10 °C	kW	2,80	3,60
Effekt vid uppvärmning (nominell)	kW	0,73	0,97
Ingångseffekt för uppvärmning (min)	kW	0,18	0,18
Ingångseffekt för uppvärmning (max)	kW	1,48	2,00
Årlig energiförbrukning uppvärmning (4)	kWh/a	912	1.172
Kylkapacitet (nominell)	kW	2,50	3,50
Kylkapacitet (min)	kW	0,85	0,85
Kylkapacitet (max)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		6,70 A++	6,50 A++
Pdesign (kylning)	kW	2,50	3,50
Effekt vid kylning (nominell)	kW	0,54	0,94
Effekt vid kylning (min)	kW	0,19	0,19
Effekt vid kylning (max)	kW	0,73	1,14
Årlig energiförbrukning kylning (4)	kWh/a	131	188
Inomhusenhet		CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Strömkälla inomhus	V	230	230
Luftflöde inomhus (uppvärmning)	m³/min	12,5	12,8
Luftflöde inomhus (kylning)	m³/min	10,8	12,1
Fuktavskiljningsvolym	L/h	1,5	2,0
Ljudtryck inomhus (värme -Hi) (5)	dB(A)	40	43
Ljudtryck inomhus (värme -Lo) (5)	dB(A)	27	33
Ljudtryck inomhus (värme -Q-Lo) (5)	dB(A)	20	20
Ljudtryck inomhus (Kylning -Hi) (5)	dB(A)	39	42
Ljudtryck inomhus (Kylning -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Ljudtryck inomhus (Kylning -Q-Lo) (5)	dB(A)	21	21
Mått inomhus (höjd)	mm	290	290
Inomhusmått (bredd)	mm	779	779
Inomhusmått (djup)	mm	209	209
Nettovikt inomhus	kg	8	8
Utomhusenhet		CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Luftflöde utomhus (värme)	m³/min	28,9	30,5
Luftflöde utomhus (kylning)	m³/min	29,7	30,5

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32		ENFAS	
		3.40 kW	4.00 kW
Ljudtryck utomhus (Värme -Hi) (5)	dB(A)	47	50
Ljudtryck utomhus (uppvärmning - låg) (5)	dB(A)	44	47
Ljudtryck utomhus (kylning - hög) (5)	dB(A)	46	48
Ljudtryck utomhus (kylning - låg) (5)	dB(A)	43	45
Utomhusmått (höjd) (6)	mm	622	622
Utomhusmått (bredd) (6)	mm	824	824
Utomhusmått (djup) (6)	mm	299	299
Nettovikt utomhus	kg	33	33
Rördiameter (vätska)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Rördiameter (gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rörlängdsintervall	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Höjdskillnad (in/ut) (7)	m	10	10
Rörlängd för extra gas	m	7,5	7,5
Extra gasmängd	g/m	10	10
Köldmedium (R32) / CO2-ekv.	kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
Driftområde (uppvärmning - min)	°C	-25	-25
Driftområde (uppvärmning - max)	°C	+24	+24
Driftområde (kylning - min.)	°C	+16	+16
Driftområde (kylning - max)	°C	+43	+43

- 1) COP-beräkningen baseras i enlighet med EN14511.
- 2) Värmepumpens kapacitet testas med kraftfullt läge inklusive avisningsläge.
- 3) Energimärkningsskala från A+++ till D.
- 4) Den årliga energiförbrukningen beräknas i enlighet med EU/626/2011.
- 5) Inomhusenhetens ljudtryck visar det värde som uppmätts vid en position 1 m framför huvuddelen och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten 1m framför och 1m på baksidan av huvuddelen. Ljudtrycket mäts i enlighet med JIS C 9612. Q-Lo: Tyst läge. Lo: Lägsta inställda fläkthastighet.
- 6) Lägg till 70 mm för rördragningsport.

Kompletterande produkter

